FREE TO CHOOSE INNOVATIONS
XORO®

XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

X O R O H R C 9000

Combi Satellite HD & TNT HD, Lecteur de carte CI, USB multimédia

NEW

CI
Common Interface

Fonction magnétoscope numérique

TNT HD

DVB S2 Satellite

HI-SPEED CERTIFIED USB

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MKV Matroska

H.264
MPEG-4 AVC

MPEG-2 Video

XORO H R C 9000

- **DVB-S2** Récepteur satellite HD
- **TNT HD** par l'antenne hertzienne
- **Technologie Double Tuner** – Enregistre une chaîne tout en en regardant une autre (1x Satellite et 1x TNT)
- **Magnétoscope numérique**, enregistre les chaînes **HD** ou **SD** sur support de stockage USB avec fonction **Time Shift**
- **Port USB 2.0 High Speed**
- Prise en charge des systèmes de fichiers **NTFS** et **FAT32**
- **Common Interface** pour modules CAM (chaînes payantes)
- Décodage **Conax** intégré
- **Prise HDMI 1.3** — résolution 1080i

Informations non contractuelles.

XORO HRC 9000

CARACTERISTIQUES

- Combi Satellite HD & TNT HD
- Technologie Double Tuner – Enregistre une chaîne tout en en regardant une autre (1x Satellite et 1x TNT)
- Magnétoscope numérique, enregistre les chaînes HD ou SD sur support de stockage USB avec fonction Time Shift
- Port USB 2.0 High Speed
- Prise en charge des systèmes de fichiers NTFS et FAT32
- Common Interface pour modules CAM (chaînes payantes)
- Décodage Conax intégré
- Prise HDMI 1.3 — résolution 1080i

SPECIFICATIONS

Informations Générales

Alimentation	AC 175-250V, 50/60Hz
Consommation	< 30Watts / < 1Watt en veille
Dimensions	260 x 255 x 50 mm
Poids net	1,22 kg

Tuner TV

Fréquence d'entrée	950 - 2150MHz
Impédance	75Ω
Alimentation LNB	13/18V, maxi. 400mA
Forme d'onde	QPSK, 8PSK
Taux de symbôle	2 - 45Mbps

Vidéo

Standard	MPEG 2 Niveau (MP@ML) et MP@HL), MPEG 4 (H.264) Profil Haut Niveau 4
Format d'image	4:3 PS & LB/ 16:9
Résolution	1080i, 576i (480i), 576p(480p), 720p

Audio

Standard	ISO/IEC 11172 Layer I & II, MP3
Fréquence d'échatillonnage	32, 44.1 & 48 kHz

Connectique

Vidéo	HDMI, Péritel, Composite (CVBS), YPbPr
Audio	SPDIF optique , Stéréo (Cinch)
Autres	USB, Common Interface, Lecteur de carte à puce

Ohter:

Lecture des fichiers vidéo - (VOB, MPEG1+2, MKV, TS, M2TS, H.264) et musique (MP3, OGG, WAVE), Tuner TNT HD

Conditions d'utilisation

Température	0 - 40° C
Humidité	5 - 90% (sans condensation)

CONTENU

- **Xoro HRC 9000**
- **Télécommande**
- **Mode d'emploi**

Le récepteur Xoro HRC 9000 dispose à la fois d'un tuner **DVB-S2 (Satellite HD)** et d'un tuner **TNT HD** avec un lecteur de carte **CI**, le décodage **Conax** et la fonction **Magnétoscope Numérique** intégrés et une résolution vidéo jusqu'à **1080i**.

Regarder les chaînes payantes? Insérer la carte à puce dans le module **Common Interface** correspondent puis le tout dans le lecteur de carte du récepteur. Et si les chaînes payantes utilisent le codage CONAX, il n'y a même pas besoin d'un module CAM car le HRC 9000 intègre déjà le décodage CONAX .

Enregistrer directement les émissions HD ou SD sur un support de stockage USB, c'est un jeu d'enfant! Le HRC 9000 se transforme en **Magnétoscope Numérique** avec la fonction **Time Shift**.

Le double tuner permet d'enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre (Satellite + TNT).

DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions boîte (LxHxP)	330 x 288 x 66 mm
Poids de la boîte	1,62 kg
Dimensions carton	350 x 345 x 315 mm
Quantité dans un carton	5 pièces
Poids du carton	8,6 kg
EAN	426 000 103 6651

www.xoro.fr

MLS
Hotline +33 1 60 86 70 06

MAS Elektronik SARL
98, avenue des Roissys Hauts
91540 Ormoy
France
Tél.: + 33 1 71 63 70 45
Fax: + 33 1 71 63 70 42
info@xoro.fr
www.xoro.fr

Informations non contractuelles.